

# B3n Multi-Effects Processo 仕様

エフェクトタイプ	80タイプ
同時使用エフェクト	7
パッチユーザーエリア	150パッチ
サンプリング周波数	44.1 kHz
A/D変換	24-bit 128倍オーバーサンプリング
D/A変換	24-bit 128倍オーバーサンプリング
信号処理	32-bit
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz +1 dB -3 dB (10 kΩ 負荷時)
ディスプレイ	ドットマトリクスLCD (128*32 dot) x 3
入力 INPUT	標準モノラルフォーンジャック 定格入力レベル: -20 dBu 入力インピーダンス(ライン): 470 kΩ
AUX IN	ステレオミニジャック 定格入力レベル: -10 dBu 入力インピーダンス(ライン): 10 kΩ
出力 R	標準モノラルフォーンジャック 最大出力レベル: +5 dBm (出力負荷インピーダンス10 kΩ 以上時)
L/MONO/PHONES	標準ステレオフォーンジャック(ライン/ヘッドフォン兼用) 最大出力レベル: ライン +5 dBm (出力負荷インピーダンス10 kΩ以上時) ヘッドフォン 15 mW+15 mW (32 Ω負荷時)
入力換算ノイズ	119 dBu
ノイズフロア (残留ノイズ)	-100 dBu
コントロール入力	FP02 入力
電源	ACアダプター DC9 V センターマイナス、500 mA (ZOOM AD-16)
外形寸法	<b>B3n</b> 181 mm(D) X 234 mm(W) X 58 mm(H)
USB	USB MIDI USB Micro-B
重量	<b>B3n</b> 1.28 kg
オプション	エクスプレッションペダルFP02

※0 dBm=0.775 Vrms