B6 Multi-Effects Processor 仕様

同時使用エフェクト数		6 EFFECTS
パッチユーザーエリア		240
サンプリング周波数		88.2 kHz
A/D 変換		24-bit 128 倍オーバーサンプリング
D/A 変換		24-bit 128 倍オーバーサンプリング
信号処理		32-bit
周波数特性		20 Hz ～ 40 kHz (＋ 0.5 dB － 0.5 dB)（10 kΩ負荷時）
ディスプレイ		4.3 インチ TFT カラーLCD（480 x 272 pixels)
入力	INPUT 1/2	標準モノラルフォーンジャック 定格入力レベル：–20 dBu 入力インピーダンス（ライン）：1/10 MΩ（スイッチ切り替え）
	RETURN	標準モノラルフォーンジャック 定格入力レベル：–20 dBu 入力インピーダンス（ライン）：1 MΩ
	AUX IN	ステレオミニジャック 定格入力レベル：–10 dBu 入力インピーダンス（ライン）：10 kΩ
出力	AMP/LINE [PHONES]	標準ステレオフォーンジャック 最大出力レベル：ライン＋ 11.4 dBu（出力負荷インピーダンス10 kΩ以上時）／フォーン 24 mW ＋ 24 mW（負荷 32 Ω時）
	OUTPUT-BALANCED	XLRジャック インピーダンス：100 Ω（HOT-GND、COLD-GND）／200 Ω（HOT-COLD） GND LIFT（スイッチ切り替え）
	SEND	標準モノラルフォーンジャック 最大出力レベル：＋ 11.4 dBu（出力負荷インピーダンス10 kΩ 以上時）
ノイズフロアー（残留ノイズ）	AMP/LINE [PHONES]	–96.0 dBu
	OUTPUT-BALANCED	–100.0 dBu
	SEND	–99.0 dBu
コントロール入力		FP02M 入力
電源		ACアダプター DC9 V センターマイナス、500 mA（ズーム AD-16）

USB		端子：USB2.0 Micro-B ／対応ケーブル：Micro-B ケーブル GuitarLab：USB1.1 Full Speed オーディオインターフェース：USB2.0 High Speed、44.1/88.2 kHz、32-bit（88.2 kHz時は16-bit）2in 2out マスストレージクラス：USB2.0 High Speed ※データ転送に対応したUSB ケーブルを使用してください。USB バスパワー動作非対応。
SD カード	規格	SD/SDHC/SDXC 規格対応カード
	LOOPER	WAV：44.1 kHz、16-bit ステレオ
	IR	WAV：44.1 kHz ～ 192 kHz、16-bit/24-bit/32-bit
REMOTE		専用無線アダプター（ZOOM BTA-1 など）
外形寸法		228 mm (D) x 418 mm (W) x 65 mm (H)
質量		1890 g
※ 0 dBu ＝ 0.775 V		

©2021 ZOOM CORPORATION