F2 / F2-BT Field Recorder 仕様

入力	
コネクタ	3.5 mm ステレオミニ（スクリューロック付き）、プラグインパワー対応（2.5 V）
入力ゲイン	調整不要 (デュアルADコンバータ回路採用)
入力インピーダンス	2 k Ω以上
最大入力レベル	-5.5 dBu

出力	
コネクタ	3.5 mm ステレオミニ（スクリューロック付き）
最大出力レベル	20 mW + 20 mW（32 Ω負荷時）

記録メディア	
	microSD/microSDHC/microSDXC 規格対応カード（Class 4 以上、最大512 GB）

記録フォーマット	
WAV:	44.1 kHz/32-bit float、48 kHz/32-bit float モノラル、BWF フォーマット対応

USB	
USB TYPE-C	※データ転送に対応したUSB ケーブルを使用してください。USB バスパワー対応。
マスストレージクラス動作	USB 2.0 High Speed
PC アプリ動作	USB 2.0 High Speed

電源	
	単四電池2 本動作（アルカリ乾電池、リチウム乾電池、ニッケル水素蓄電池）
	AC アダプター（ZOOM AD-17）：DC 5 V/1 A

Bluetooth	
	Bluetooth Ver4.2（F2-BT のみ）

F2連続録音時間	
	アルカリ乾電池 約15 時間
	ニッケル水素蓄電池（750 mAh） 約11 時間
	リチウム乾電池 約21 時間
	※ラベリアマイク LMF-2接続時 (48 kHz/32-bit float) ※上記の値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。

F2-BT連続録音時間	
	アルカリ乾電池 約14 時間
	ニッケル水素蓄電池（750 mAh） 約10 時間
	リチウム乾電池 約18 時間
	※ラベリアマイク LMF-2 接続時 (48 kHz/32-bit float)、F2 Control使用時 ※上記の値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。

外形寸法	
	57.5 mm (W) × 46.4 mm (D) × 22.4 mm (H)

質量（本体のみ）	
	32 g

© 2021 ZOOM CORPORATION