

# G11 Multi-Effects Processor 仕様

同時使用エフェクト数	AMPLIFIER + 9 EFFECTS	
パッチユーザーエリア	240	
サンプリング周波数	44.1 kHz	
A/D 変換	24-bit 128 倍オーバーサンプリング	
D/A 変換	24-bit 128 倍オーバーサンプリング	
信号処理	32-bit	
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz ( + 1 dB - 2 dB ) ( 10 k Ω 負荷時 )	
ディスプレイ	5 インチ TFT カラー LCD ( 800 x 480 pixels ) ドットマトリクス LCD ( 128 x 32 dots ) x 6	
入力	INPUT	標準モノラルフォーンジャック 定格入力レベル：-20 dBu 入力インピーダンス ( ライン )：500 k Ω
	RETURN	標準モノラルフォーンジャック x 2 定格入力レベル：-20 dBu 入力インピーダンス ( ライン )：1 M Ω
	AUX IN	ステレオミニジャック 定格入力レベル：-10 dBu 入力インピーダンス ( ライン )：10 k Ω
出力	L/R	標準モノラルフォーンジャック 最大出力レベル： INST/LINE + 11.4 dBu / + 19 dBu ( 出力負荷インピーダンス 10 k Ω 以上時 )
	PHONES	標準ステレオフォーンジャック 最大出力レベル： ライン + 11.4 dBu ( 出力負荷インピーダンス 10 k Ω 以上時 ) フォーン 24 mW + 24 mW ( 負荷 32 Ω 時 )
	SEND	標準モノラルフォーンジャック x 2 最大出力レベル： ライン + 11.4 dBu ( 出力負荷インピーダンス 10 k Ω 以上時 )
入力 S/N	123 dB	
ノイズフロア ( 残留ノイズ )	L/R	INST/LINE -99.5 dBu / -92.5 dBu
	SEND	-99.0 dBu
MIDI IN/OUT	5 ピン DIN ジャック	
コントロール入力	FP02M 入力	
電源	AC アダプター DC12V センタープラス、2000 mA (ズーム AD-19)	
USB	端子：USB2.0 Type-C / 対応ケーブル：Type-C ケーブル GuitarLab：USB1.1 Full Speed オーディオインターフェース：USB2.0 High Speed、44.1 kHz/32-bit 4in 4out ※データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。USB バスパワー動作非対応。	
USB HOST	端子：USB2.0 Type-A / 規格：USB 2.0 High Speed ※ USB メモリーを使用してください。	
REMOTE	専用無線アダプター ( ZOOM BTA-1 など )	
外形寸法	253 mm ( D ) x 495 mm ( W ) x 64 mm ( H )	
重量	2.8 kg	

※ 0 dBu = 0.775 V