

G1 FOUR/G1X FOUR Multi-Effects Processor 仕様

同時使用エフェクト数	5
パッチユーザーエリア	50
サンプリング周波数	44.1 kHz
A/D 変換	24-bit 128 倍オーバーサンプリング
D/A 変換	24-bit 128 倍オーバーサンプリング
信号処理	32-bit
ディスプレイ	ドットマトリクス LCD (128*32 dot)
入力	INPUT
	標準モノラルフォンジャック 定格入力レベル: -20 dBu 入力インピーダンス (ライン): 470 k Ω
	AUX IN
	ステレオミニジャック 定格入力レベル: -10 dBu 入力インピーダンス (ライン): 1 k Ω
出力	OUTPUT
	標準ステレオフォンジャック (ライン/ヘッドフォン兼用) 最大出力レベル: ライン + 2 dBu (出力負荷インピーダンス 10 k Ω 以上時) フォン 17 mW + 17 mW (負荷 32 Ω 時)
入力 S/N	120 dB
ノイズフロアー (残留ノイズ)	-97 dBu
電源	AC アダプター DC9V センターマイナス、500 mA (ZOOM AD-16) 単三乾電池 4 本 連続駆動時間 約 18 時間 (アルカリ電池使用、LCD バックライト OFF 時)
USB	USB MIDI USB Micro-B ※USB 端子からの給電も可能です。 ※充電専用ケーブルを使用した場合、給電以外の機能は使えません。
外形寸法	G1 FOUR 156 mm(D) x 130 mm(W) x 42 mm (H) G1X FOUR 156 mm(D) x 216 mm(W) x 52 mm (H)
重量	G1 FOUR 340 g (電池を除く) G1X FOUR 610 g (電池を除く)

※ 0 dBu = 0.775 V