

G3n/G3Xn Multi-Effects Processor 仕様

エフェクトタイプ	80タイプ
同時使用エフェクト	7
パッチユーザーエリア	150パッチ
サンプリング周波数	44.1 kHz
A/D変換	24-bit 128倍オーバーサンプリング
D/A変換	24-bit 128倍オーバーサンプリング
信号処理	32-bit
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz +1 dB -3 dB (10 k Ω 負荷時)
ディスプレイ	ドットマトリクスLCD (128*32 dot) x 3
入力 INPUT	標準モノラルフォンジャック 定格入力レベル: -20 dBu 入力インピーダンス(ライン): 470 k Ω
AUX IN	ステレオミニジャック 定格入力レベル: -10 dBu 入力インピーダンス(ライン): 10 k Ω
出力 R	標準モノラルフォンジャック 最大出力レベル: +5 dBm (出力負荷インピーダンス10 k Ω 以上時)
L/MONO/PHONES	標準ステレオフォンジャック(ライン/ヘッドフォン兼用) 最大出力レベル: ライン +5 dBm (出力負荷インピーダンス10 k Ω 以上時) ヘッドフォン 15 mW+15 mW (32 Ω 負荷時)
入力換算ノイズ	119 dBu
ノイズフロア (残留ノイズ)	-100 dBu
コントロール入力	FP02 入力(G3nのみ)
電源	AC アダプター DC9V センターマイナス、500 mA (ズームAD-16)
外形寸法	G3n 181 mm(D) X 234 mm(W) X 58 mm(H) G3Xn 181 mm(D) X 318 mm(W) X 64 mm(H)
USB	USB MIDI USB Micro-B
重量	G3n 1.28 kg G3Xn 1.84 kg
オプション	エクスプレッションペダルFP02 (G3nのみ)

※0 dBm=0.775 Vrms