

仕 様

エフェクトタイプ	128タイプ
同時使用エフェクト	9
パッチユーザーエリア	200パッチ
サンプリング周波数	44.1 kHz
A/D変換	24-bit 128倍オーバーサンプリング
D/A変換	24-bit 128倍オーバーサンプリング
信号処理	32-bit
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz +1 dB -3 dB (10 k Ω 負荷時)
ディスプレイ	ドットマトリクスLCD (128*32 dot) x 4 ドットマトリクスLCD (256*32 dot)
入力 INPUT	標準モノラルフォーンジャック 定格入力レベル: -20 dBu 入力インピーダンス(ライン): 470 k Ω
AUX IN	ステレオミニジャック 定格入力レベル: -10 dBu 入力インピーダンス(ライン): 10 k Ω
出力 出力端子(L/R)	標準モノラルフォーンジャックx 2 最大出力レベル: ライン +5 dBu (出力負荷インピーダンス10 k Ω 以上時)
PHONE端子	ステレオミニジャック 最大出力レベル: 20 mW + 20 mW (出力負荷インピーダンス 32 Ω 時)
入力換算ノイズ	-119 dBu
ノイズフロアー (残留ノイズ)	-101 dBu
コントロール入力	FP01/FP02 入力
電源	AC アダプター DC9V センターマイナス、500 mA(ズームAD-16)
外形寸法	225 mm(D) X 454 mm(W) X 75 mm(H)
USB	USB Audio
重量	3.4 kg
オプション	エクスプレッションペダルFP01/FP02

※0 dBu=0.775 V