G5n Multi-Effects Processor 仕様

エフェクトタイプ		128タイプ
同時使用エフェクト		9
パッチユーザーエリア		200パッチ
サンプリング周波数		44.1 kHz
A/D変換		24-bit 128倍オーバーサンプリング
D/A変換		24-bit 128倍オーバーサンプリング
信号処理		32-bit
周波数特性		20 Hz ～ 20 kHz +1 dB –3 dB（10 kΩ 負荷時）
ディスプレイ		ドットマトリクスLCD (128*32 dot) x 4 ドットマトリクスLCD (256*32 dot)
入力	INPUT	標準モノラルフォーンジャック 定格入力レベル: –20 dBu 入力インピーダンス(ライン) : 470 kΩ
	AUX IN	ステレオミニジャック 定格入力レベル: –10 dBu 入力インピーダンス(ライン) : 10 kΩ
出力	出力端子(L/R)	標準モノラルフォーンジャックx 2 最大出力レベル: ライン +5 dBu（出力負荷インピーダンス10 kΩ 以上時）
	PHONE端子	ステレオミニジャック 最大出力レベル: 20 mW + 20 mW (出力負荷インピーダンス 32 Ω 時)
入力換算ノイズ		–119 dBu
ノイズフロアー（残留ノイズ）		–101 dBu
コントロール入力		FP01/FP02 入力
電源		AC アダプター DC9V センターマイナス、500 mA(ズームAD-16)
外形寸法		225 mm(D) X 454 mm(W) X 75 mm(H)
USB		USB Audio
重量		3.4 kg
オプション		エクスプレッションペダルFP01/FP02

※0 dBu＝0.775 V

© 2016 ZOOM CORPORATION