

# H4n Pro Handy Recorder 仕様

レコーダー	同時録音トラック	ステレオモード	4CHモード	MTRモード
	同時再生トラック	2	4	2
	録音時間	4GB(SDHC) 約380分(WAV 44.1kHz/16bit ステレオトラック) 約68時間(MP3 44.1kHz/128kbps ステレオトラック) ※録音時間は目安です。条件により多少短くなる ことがあります。		
	最大録音ファイルサイズ	2GB		
	プロジェクト	1000 / カード		
	カウンター	時 / 分 / 秒 / ミリ秒		
エフェクト	その他の機能	パンチイン・アウト、パウンス、A-Bリピート		
	モジュール	2		
	〈ステレオモード〉、〈4CHモード〉:	LO CUT、COMP/LIMITER		
	〈MTRモード〉:	PRE AMPモジュール、EFXモジュール		
メトロノーム	タイプ	53		
	パッチ	60		
	チューナー	クロマチック、ギター、ベース、オープンA/D/E/G		
	変拍子	アクセントなし、1/4 ~ 8/4、6/8		
A/D変換	24bit	128倍オーバーサンプリング		
	24bit	128倍オーバーサンプリング		
記録メディア	SDカード (16MB ~ 2GB)、SDHCカード (4 ~ 32GB)	WAV フォーマット		
	WAV フォーマット	〈録音・再生〉		
データタイプ	量子化ビット数	16/24bit		
	サンプリング周波数	44.1/48/96kHz		
	MP3 フォーマット	ビットレート 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320kbps, VBR		
	サンプリング周波数	44.1kHz		
〈録音〉	ビットレート	32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320kbps, VBR		
	サンプリング周波数	44.1/48kHz		
〈再生〉	ビットレート	32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320kbps, VBR		
	サンプリング周波数	44.1/48kHz		
ディスプレイ	128 × 64ドット	フルドットLCD (バックライト付)		

入力	内蔵マイク	指向性	単一指向性	
		感度	-45dB/1Pa 1kHz	
		入力ゲイン	-16dB ~ +51dB	
	EXT MIC	最大入力音圧	140dBspl	
		入力ゲイン	-16dB ~ +51dB	
		入力インピーダンス	2kΩ以上	
	INPUT [1][2] バランス入力	プラグインパワー対応		
		コネクタ	XLR 2番ホット	
		入力ゲイン	-16dB ~ +43dB	
		入力インピーダンス	3.0kΩ以上	
最大許容入力レベル		-6dBu		
EIN		-120dBu以下		
INPUT [1][2] アンバランス入力	コネクタ	標準フォン		
	入力ゲイン	-30dB ~ +32dB		
	入力インピーダンス	470kΩ以上		
	最大許容入力レベル	+2dBu		
出力	LINE/PHONE	LINE 出力負荷	10kΩ以上	
	ステレオミニジャック	インピーダンス		
	PHONE	出力レベル	-10dBu	
ファンタム電源	内蔵スピーカ	400mW 8Ωモノラルスピーカ		
	48V, 24V, OFF			
USB	USB2.0High Speed	マストレージクラス動作、オーディオインターフェース動作		
	各USB機能はUSBバスパワーで動作可能			
電源	DC 5V 1A AC アダプター使用(ズームAD-14)、単三乾電池2本			
連続録音時間	〈ステレオモード〉	内蔵マイク使用、44.1kHz/16bit、ヘッドホン接続無し		
	アルカリ乾電池	約5.5時間、NiMH(2500mAh) 約7.5時間		
〈スタミナモード〉	内蔵マイク使用、44.1kHz/16bit、ヘッドホン接続無し	アルカリ乾電池 約8時間、NiMH(2500mAh) 約10.5時間		
	アルカリ乾電池	約8時間、NiMH(2500mAh) 約10.5時間		
外形寸法	73(W) x 157.2(D) x 37(H)mm			
質量	294g			

※ OdBm=0.755Vrms

※製品の仕様及び、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。