

H5 Handy Recorder 仕様

記録メディア		SDカード 16MB～2GB SDHC規格対応カード4GB～32GB	
入力	L/R 入力	[XYマイク：XYH-5]	
		マイク	単一指向性マイク
		感度	-45dB/1Pa 1kHz
		入力ゲイン	-∞～52dB
		最大入力音圧	140dBspl
		MIC/LINE IN ステレオミニジャック	入力ゲイン：-∞～52dB 入力インピーダンス：2kΩ以上 プラグインパワー対応
		バックアップ入力	L/R 入力ゲインから-12dB
	INPUT1/2	コネクタ	XLR/TRS コンボジャック (XLR：2番ホット TRS：TIP ホット)
		入力ゲイン (PAD OFF)	-∞～55dB
		入力ゲイン (PAD ON)	-∞～35dB
入力インピーダンス		1.8kΩ以上	
最大許容入力レベル		+22dBu (PAD ON)	
ファンタム電源		+12/+24/+48V INPUT1/2 単位で ON/OFF	
	入力換算雑音	-120dBu 以下	
出力	出力端子	LINE OUT ステレオミニジャック (定格出力レベル-10dBm・出力負荷インピーダンス10kΩ以上時) PHONE OUT ステレオミニジャック (20mW +20mW・32Ω負荷時)	
	内蔵スピーカー	400mW 8Ωモノラルスピーカー	
記録フォーマット	<STEREO FILE MODE>		
	対応フォーマット (WAV)：	44.1/48/96kHz 16/24bit ステレオ BWF フォーマット対応	
	対応フォーマット (MP3)：	48～320kbps サンプリング周波数:44.1kHz	
	最大同時録音トラック	4トラック (L/R トラック+バックアップ録音時)	
	<MULTI FILE MODE>		
	対応フォーマット：	44.1/48kHz 16/24bit モノ/ステレオ BWF フォーマット対応	
	最大同時録音トラック	6トラック (L/R トラック+トラック1/2 +バックアップ録音時)	
表示	バックライト付き LCD (128 x 64 ドット)		

USB	<マストレージクラス動作> クラス： USB2.0 High Speed	
	<オーディオインターフェース動作：マルチトラックモード（※ PC にはドライバ必要。Mac OS は不要）> クラス： USB2.0 High Speed 仕様： サンプリングレート 44.1/48kHz ビットレート 16/24bit 4in2out	
	<オーディオインターフェース動作：ステレオモード（ドライバ不要）> クラス： USB2.0 Full Speed 仕様： サンプリングレート 44.1/48kHz ビットレート 16bit 2in2out	
	※ iPad 用オーディオインターフェース動作サポート（ステレオモードのみ）	
	※ USB バスパワー動作可能	
	連続録音中の電池持続時間の目安 (アルカリ乾電池使用時)	<STEREO FILE モード> XY マイク使用、44.1kHz/16bit(ステレオ x1) 約 10 時間 <MULTI FILE モード> XY マイク使用、インプット 1、2 使用、48kHz/24bit(ステレオ x2) 約 5.2 時間 ※上記の値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。
	電源	単三電池 2 本動作 AC アダプター：DC5V 1A AD-17 使用 USB バスパワー
外形寸法	本体：66.8mm (W) x135.2mm (D) x42.1mm (H) 176g XYH-5：65.5mm (W) x62.2mm (D) x41.0mm (H) 94g	