

H6 Handy Recorder 仕様

記録メディア		SD/SDHC/SDXC 規格対応カード	
入力	L/R入力	[XY マイク : XYH-6]	
		マイク	単一指向性マイク
		感度	-41 dB/1 Pa 1 kHz
		入力ゲイン	-∞~ 46.5 dB
		最大入力音圧	136 dB SPL
		MIC/LINE IN ステレオミニジャック	入力ゲイン : -∞~ 46.5 dB 入力インピーダンス : 2 kΩ プラグインパワー 2.5 V 対応
	INPUT1 ~ 4	バックアップ入力	入力ゲインから -12 dB
		仕様	XLR/TRS コンボジャック (XLR : 2 番ホット TRS : TIP ホット)
		入力ゲイン (PAD OFF)	-∞~ 55.5 dB
		入力ゲイン (PAD ON)	-∞~ 35.5 dB
		入力インピーダンス	1.8 kΩ 以上
		最大許容入力レベル	+22 dBu (PAD ON)
		ファンタム電源	+12/+24/+48 V INPUT1 ~ 4 個別に ON/OFF
入力換算雑音		-120 dBu 以下	
出力	出力端子	LINE OUT ステレオミニジャック (定格出力レベル -10 dBu · 10 kΩ 負荷時) PHONE OUT ステレオミニジャック (20 mW+20 mW · 32 Ω 負荷時)	
	内蔵スピーカー	400 mW 8 Ω モノラルスピーカー	
	記録フォーマット	< WAV 選択時 > 対応フォーマット : 44.1/48/96 kHz 16/24-bit モノ/ステレオ BWF フォーマット対応 最大同時録音トラック 8 トラック (6 トラック+バックアップ録音時) < MP3 選択時 > 対応フォーマット : 48 ~ 320 kbps 最大同時録音トラック 2 トラック	
録画・録音時間	< 2GB カードの場合 > 3 時間 8 分 (WAV 44.1 kHz/16-bit) 34 時間 43 分 (MP3 128 kbps)		
表示	2.0" フルカラーLCD (320 x 240)		

USB	<マストレージクラス動作>	
	クラス：	USB2.0 High Speed
	<オーディオインターフェース動作：マルチトラックモード（※ Windows にはドライバ必要。Macintosh は不要で利用可能）>	
	クラス：	USB2.0 High Speed
	仕様：	サンプリングレート 44.1/48 kHz/96 kHz ビットレート 16/24-bit 6in2out
	<オーディオインターフェース動作：ステレオモード>	
クラス：	USB2.0 Full Speed	
仕様：	サンプリングレート 44.1/48 kHz ビットレート 16-bit 2in2out	
※ iPad 用オーディオインターフェース動作サポート（ステレオモードのみ）		
※ USB バスパワー動作可能		
連続録音中の電池持続時間の目安	録音モード XY マイク使用、44.1 kHz/16-bit(ステレオ x1) XY マイク使用、インプット 1、2、3、4 使用 96 kHz/24-bit (ステレオ x 3) ※上記の値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。	アルカリ乾電池 約 21 時間 00 分 約 9 時間 45 分
電源	単三電池 4 本動作 AC アダプター：DC5 V 1A AD-17 使用 USB バスパワー	
外形寸法	本体：77.8 mm(W) x 152.8 mm(D) x 47.8 mm(H) 280 g XYH-6：78.9 mm(W) x 60.2 mm(D) x 45.2 mm(H) 130 g	

※充電専用の USB ケーブルを使用した場合、SD カードリーダー／オーディオインターフェース機能は使用できません。