

H8 Handy Recorder 仕様

記録メディア	SD/SDHC/SDXC 規格対応カード			
XY マイク：XYH-6	マイク	単一指向性マイク		
	感度	-41 dB/1Pa 1 kHz		
	入力ゲイン	-∞ ~ 46.5 dB		
	最大入力音圧	136 dB SPL		
	MIC/LINE IN (ステレオミニジャック)	入力ゲイン：-∞ ~ 46.5 dB 入力インピーダンス：2 kΩ プラグインパワー 2.5 V 対応		
	入力	MIC IN	<バックアップ録音>	入力ゲインから -12 dB
INPUT1 ~ 4		コネクタ	XLR ジャック (2 番 HOT)	
		入力ゲイン	-30 ~ 55.5 dB ※ PAD は -20 dB	
		入力インピーダンス	2 kΩ 以上	
		最大許容入力レベル	+24.0 dBu (PAD ON)	
		ファンタム電源	+24/+48 V INPUT1 ~ 4 個別に ON/OFF	
		入力換算雑音	-123.5 dBu 以下 (A-wt)	
INPUT A、B		コネクタ	XLR/TRS コンボジャック (XLR：2 番ホット TRS：TIP ホット)	
		入力ゲイン	-30 ~ 55.5 dB	
		入力インピーダンス	7 kΩ 以上 ※ Hi-Z(TS) は 300 kΩ 以上	
		最大許容入力レベル	+4.0 dBu ※ Hi-Z(TS) は -2.0 dBu	
		ファンタム電源	+24/+48 V INPUT A、B 個別に ON/OFF	
		入力換算雑音	-123.5 dBu 以下 (A-wt)	
出力		出力端子	LINE OUT (ステレオミニジャック)	定格出力レベル：-10 dBu (出力負荷インピーダンス 10 kΩ 以上時)
	PHONE OUT (ステレオミニジャック)		最大出力レベル：20 m W+20 m W (32 Ω 負荷時)	
	内蔵スピーカー	400 mW 8 Ω モノラルスピーカー		
記録フォーマット	フィールド	< WAV 選択時 >		
		対応フォーマット	44.1/48/96 kHz 16/24-bit モノ/ステレオ BWF フォーマット対応	
		最大同時録音トラック	12 トラック (MIC IN、バックアップ録音、1-4、A、B、LR)	
		< MP3 選択時 >		
	対応フォーマット	128、192、320 kbps		
	最大同時録音トラック	2 トラック		
	ミュージック	< WAV >		
		対応フォーマット	44.1/48 kHz 16/24-bit モノ/ステレオ BWF フォーマット対応	
	最大同時録音トラック	8 トラック (MIC IN、1-4、A、B)		
	ポッドキャスト	< WAV 選択時 >		
対応フォーマット		44.1/48 kHz 16/24-bit モノ/ステレオ BWF フォーマット対応		
最大同時録音トラック		10 トラック (MIC IN、バックアップ録音、1-2、A、B、LR)		
< MP3 選択時 >				
対応フォーマット		128、192、320 kbps		
最大同時録音トラック		2 トラック		
録音時間	< 32 GB カードの場合 > 50 時間 8 分 (WAV 44.1 kHz/16-bit/ ステレオファイル) 555 時間 28 分 (MP3 128 kbps/ ステレオファイル)			
チューナー	Chromatic/Guitar/Bass/Open A/Open D/Open E/Open G/DADGAD			
表示	2.4" フルカラー-LCD (320 × 240)、タッチスクリーン			

USB	<p>USB Micro-B</p> <p><マスタストレージクラス動作></p> <p>USB2.0 High Speed</p> <p>< Guitar Lab 接続機能></p> <p>USB1.1 Full Speed</p> <p><オーディオインターフェース動作：マルチトラックモード (※ Windows にはドライバが必要。Mac は不要。) ></p> <p>USB2.0 High Speed</p> <p>44.1/48/96 kHz、16/24-bit、12in2out</p> <p><オーディオインターフェース動作：ステレオモード></p> <p>USB2.0 Full Speed</p> <p>44.1/48 kHz、24-bit、2in2out</p> <p>※ iPad 用オーディオインターフェース動作サポート (ステレオモードのみ)</p> <p>※データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。USB バスパワー対応。</p>
REMOTE	専用無線アダプター (ZOOM BTA-1)
連続録音中の電池持続時間の目安	<p>アルカリ乾電池使用時</p> <p>XY マイク使用、44.1 kHz/24-bit (ステレオ x1) 約 10 時間</p> <p>※上記の値はあくまで目安です。</p> <p>※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。</p>
電源	<p>単三電池×4 (アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池)</p> <p>AC アダプター (ZOOM AD-17) : DC 5 V/1 A</p> <p>※ USB バスパワー対応</p>
外形寸法	<p>本体 : 116.4 mm (W) × 163.3 mm (D) × 48.6 mm (H)</p> <p>XYH-6 : 78.9 mm (W) × 60.2 mm (D) × 45.2 mm (H)</p>
質量	<p>本体 : 354 g</p> <p>XYH-6 : 130 g</p>