

# L-12 LiveTrak 仕様

入出力 チャンネル数	入力	モノラル (MIC/LINE)	8	
		ステレオ (LINE)	2	
	出力	MASTER OUT	1	
		MONITOR OUT	5	
入力	モノラル (MIC/LINE)	仕様	XLR/TRS コンボジャック (XLR:2 番 HOT TRS:TIP ホット)	
		入力ゲイン	PAD OFF : +16 ~ +60 dB PAD ON : -10 ~ +34 dB Hi-Z ON : +6 ~ +50 dB	
		入力インピーダンス	XLR : 3 k Ω TRS : 10 k Ω / 1 M Ω (Hi-Z 機能 ON)	
		最大入力レベル	PAD OFF : 0 dBu (@0 dBFS) PAD ON : +26 dBu (@0 dBFS)	
		ファンタム電源	+48 V	
	ステレオ (LINE)	仕様	TS フォンジャック / RCA ピン (アンバランス)	
		最大入力レベル	+10 dBu	
		出力	MASTER OUT	仕様 最大出力レベル 出力インピーダンス
				XLR ジャック (バランス) +14.5 dBu 100 Ω
			MONITOR OUT A (TRS)	仕様 最大出力レベル 出力インピーダンス
	TRS フォンジャック (バランス) +14.5 dBu 100 Ω			
	MONITOR OUT A ~ E (PHONES)	仕様 最大出力レベル 出力インピーダンス		
		標準ステレオフォンジャック 42 mW + 42 mW @60 ohm 100 Ω		
バス		MASTER	1	
		MONITOR	5	
		SEND EFX	1	
チャンネルストリップ		COMP		
		LOW CUT	75 Hz、12 dB/OCT	
		EQ	HIGH : 10 kHz、± 15 dB、シェルビング MID : 100 Hz ~ 8 kHz、± 15 dB、ピーキング LOW : 100 Hz、± 15 dB、シェルビング	
レベルメーター		12 セグメント		
センドエフェクト		16 タイプ		
レコーダー	最大同時録音トラック数		14@44.1/48 kHz 12@96 kHz	
			12	
	最大同時再生トラック数		12	
	録音フォーマット		WAV 44.1/48/96 kHz 16/24-bit モノラル / ステレオ WAV フォーマット	
記録メディア		SD カード 16 MB ~ 2 GB SDHC 規格対応カード 4 GB ~ 32 GB SDXC 規格対応カード 64 GB ~ 512 GB		
オーディオインターフェース	44.1/48 kHz		録音 : 14 チャンネル 再生 : 4 チャンネル	
	bit 長		24-bit	
	インターフェイス		USB2.0	
カードリーダー	クラス		マストレージクラス USB2.0 High Speed	
USB HOST	クラス		USB2.0 High Speed	
サンプルレート			44.1/48/96 kHz	
周波数特性			周波数特性 (44.1 kHz) : -1.0 dB : 20 Hz ~ 20 kHz 周波数特性 (96 kHz) : -3.0 dB : 20 Hz ~ 40 kHz	
入力換算ノイズ			実測 :EIN -128 dB (IHF-A) @+60 dB、150 Ω input	
表示			バックライト付き LCD (128x64 ドット)	
電源			AC アダプター : DC12 V 2 A AD-19	
消費電力			最大 17 W	
外形寸法			445 mm (W) × 282 mm (D) × 70.5 mm (H)	
質量 (本体のみ)			2.53 kg	