

L-20R LiveTrak 仕様

入出力 チャンネル数	入力	モノラル (MIC/LINE)	16
		ステレオ (LINE)	2
	出力	MASTER OUT	1
		MONITOR OUT	6
		PHONES	1
入力	モノラル (MIC/LINE)	仕様	XLR/TRS コンボジャック (XLR:2 番 HOT TRS:TIP ホット)
		入力ゲイン	PAD OFF : +16 ~ +60 dB PAD ON : -10 ~ +34 dB Hi-Z ON : +6 ~ +50 dB
		入力インピーダンス	XLR : 3 k Ω TRS : 10 k Ω / 1 M Ω (Hi-Z 機能 ON)
		最大入力レベル ファンタム電源	PAD OFF : 0 dBu (@0 dBFS) PAD ON : +26 dBu (@0 dBFS) +48 V
	ステレオ (LINE)	仕様	TS フォンジャック / RCA ピン (アンバランス)
		最大入力レベル	+14 dBu
		出力	MASTER OUT
		仕様	XLR ジャック (バランス)
出力	MASTER OUT	最大出力レベル	+14.5 dBu
		出力インピーダンス	100 Ω
		MONITOR OUT A ~ F (BAL 出力時) MONITOR SPEAKER 接続想定	仕様 最大出力レベル 出力インピーダンス
	MONITOR OUT A ~ F (UNBAL 出力時) PHONES 接続想定	仕様	標準ステレオフォンジャック
		最大出力レベル	42 mW + 42 mW @60 Ω
		出力インピーダンス	100 Ω
	PHONES	仕様	標準ステレオフォンジャック
		最大出力レベル	42 mW + 42 mW @60 Ω
		出力インピーダンス	100 Ω
	バス	MASTER	1
		MONITOR	6
		SEND EFX	2
チャンネルストリップ	COMP		
	LOW CUT	40 ~ 600 Hz, 12 dB/OCT	
	EQ	HIGH : 10 kHz, \pm 15 dB, シェルビング MID : 100 Hz ~ 8 kHz, \pm 15 dB, ピーキング LOW : 100 Hz, \pm 15 dB, シェルビング	
	PHASE		
	SENDエフェクト	20 タイプ	
レコーダー	最大同時録音トラック数	22 @ 44.1/48/96 kHz	
	最大同時再生トラック数	20	
	録音フォーマット	WAV 44.1/48/96 kHz 16/24-bit モノラル/ステレオ WAV フォーマット	
	記録メディア	SDHC 規格対応カード 4 GB ~ 32 GB (Class 10 以上) SDXC 規格対応カード 64 GB ~ 512 GB (Class 10 以上)	
オーディオインターフェース	44.1/48 kHz	録音 : 22 チャンネル 再生 : 4 チャンネル	
	bit 長	24-bit	
	インターフェース	USB2.0	
カードリーダー	マストレージクラス	USB2.0 High Speed	
USB HOST		USB2.0 High Speed	
サンプリング周波数		44.1/48/96 kHz	
周波数特性		周波数特性 (44.1 kHz) : -1.0 dB : 20 Hz ~ 20 kHz 周波数特性 (96 kHz) : -3.0 dB : 20 Hz ~ 40 kHz	
入力換算ノイズ		実測 :EIN -128 dB (IHF-A) @+60 dB、150 Ω input	
表示		バックライト付き LCD (128x64 ドット)	
電源		AC アダプター : DC12 V 2 A AD-19	
消費電力		最大 24 W	
外形寸法		438 mm (W) \times 158.2 mm (D) \times 151.7 mm (H)	
質量 (本体のみ)		2.49 kg	