

# L-20 LiveTrak 仕様

入出力 チャンネル数	入力	モノラル (MIC/LINE)	16		
		ステレオ (LINE)	2		
	出力	MASTER OUT	1		
		MONITOR OUT	6		
PHONES		1			
入力	モノラル (MIC/LINE)	仕様	XLR/TRS コンボジャック (XLR:2 番 HOT TRS:TIP ホット)		
		入力ゲイン	PAD OFF : +16 ~ +60 dB PAD ON : -10 ~ +34 dB Hi-Z ON : +6 ~ +50 dB		
		入力インピーダンス	XLR : 3 k $\Omega$ TRS : 10 k $\Omega$ / 1 M $\Omega$ (Hi-Z 機能 ON)		
		最大入力レベル	PAD OFF : 0 dBu (@0 dBFS) PAD ON : +26 dBu (@0 dBFS)		
		ファンタム電源	+48V		
	ステレオ (LINE)	仕様	TS フォンジャック / RCA ピン (アンバランス)		
		最大入力レベル	+14 dBu		
		出力	MASTER OUT	仕様	XLR ジャック (バランス)
				最大出力レベル	+14.5 dBu
				出力インピーダンス	100 $\Omega$
MONITOR OUT A ~ F (BAL 出力時) MONITOR SPEAKER 接続想定	仕様			TRS フォンジャック (バランス)	
MONITOR OUT A ~ F (UNBAL 出力時) PHONES 接続想定	最大出力レベル	+14.5 dBu			
	出力インピーダンス	100 $\Omega$			
	PHONES	仕様	標準ステレオフォンジャック		
		最大出力レベル	42 mW + 42 mW @60 ohm		
出力インピーダンス		100 $\Omega$			
仕様		標準ステレオフォンジャック			
最大出力レベル	42 mW + 42 mW @60 ohm				
	出力インピーダンス	100 $\Omega$			
	バス	MASTER	1		
		MONITOR	6		
SEND EFX		2			
チャンネルストリップ	COMP				
	LOW CUT	40 ~ 600 Hz, 12dB/OCT			
	EQ	HIGH : 10 kHz, $\pm$ 15 dB, シェルビング MID : 100 Hz ~ 8 kHz, $\pm$ 15 dB, ピーキング LOW : 100 Hz, $\pm$ 15 dB, シェルビング			
	PHASE				
	レベルメーター	12 セグメント			
センドエフェクト	20 タイプ				
レコーダー	最大同時録音トラック数	22@44.1/48/96 kHz			
	最大同時再生トラック数	20			
	録音フォーマット	WAV 44.1/48/96 kHz 16/24-bit モノラル / ステレオ WAV フォーマット			
	記録メディア	SDHC 規格対応カード 4 GB ~ 32 GB (Class 10 以上) SDXC 規格対応カード 64 GB ~ 512 GB (Class 10 以上)			
オーディオインターフェース	44.1/48 kHz	録音 : 22 チャンネル 再生 : 4 チャンネル			
	bit 長	24-bit			
	インターフェイス	USB2.0			
カードリーダー	クラス	マストレージクラス USB2.0 High Speed			
USB HOST	クラス	USB2.0 High Speed			
サンプリング周波数		44.1/48/96 kHz			
周波数特性		周波数特性 (44.1 kHz) : -1.0 dB : 20 Hz ~ 20 kHz 周波数特性 (96 kHz) : -3.0 dB : 20 Hz ~ 40 kHz			
入力換算ノイズ		実測 :EIN -128 dB (IHF-A) @+60 dB、150 $\Omega$ input			
表示		バックライト付き LCD (128x64 ドット)			
電源		AC アダプター : DC12V 2A AD-19			
消費電力		最大 24 W			
外形寸法		445 mm (W) $\times$ 388.4 mm (D) $\times$ 82.6 mm (H)			
質量 (本体のみ)		3.71 kg			