

L-8 LiveTrak 仕様

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|-----------------|
| 入出力 チャンネル数 | 入力 | MIC/LINE | 6 | |
| | | LINE | 2 | |
| | 出力 | MASTER OUT | 1 | |
| | | MASTER OUT (PHONES) | 1 | |
| MONITOR OUT (PHONES) | | 3 | | |
| 入力 | MIC/LINE | 仕様 | XLR/TRS コンボジャック (XLR : 2 番 HOT TRS : TIP HOT) | |
| | | 入力ゲイン | +10 ~ +54 dB / -3 ~ +41 dB (Hi-Z 機能 ON) | |
| | | 入力インピーダンス | XLR : 3 k Ω TRS : 3 k Ω / 1 M Ω (Hi-Z 機能 ON) | |
| | | 最大入力レベル | -26 dB スイッチ OFF 時 : -2 dBu (@ 0 dBFS) -26 dB スイッチ ON 時 : +24 dBu (@ 0 dBFS) | |
| | | ファンタム電源 | +48 V | |
| | LINE | 仕様 | TS フォンジャック | |
| | | 入力インピーダンス | 10 k Ω | |
| | | 最大入力レベル | +3 dBu | |
| | スマートフォン 接続端子 | 仕様 | TRRS ミニジャック (4 極 / TIP : L、RING1 : R、RING2 : GND、SLEEVE : MIC) | |
| | | 入力インピーダンス | 10 k Ω | |
| | | 最大入力レベル | +3 dBu | |
| | 出力 | MASTER OUT | 仕様 | XLR ジャック (バランス) |
| | | | 最大出力レベル | +14.5 dBu |
| 出力インピーダンス | | | 100 Ω | |
| MASTER OUT (PHONES) | | 仕様 | 標準ステレオフォンジャック | |
| | | 最大出力レベル | 10 mW + 10 mW @ 60 Ω | |
| | | 出力インピーダンス | 10 Ω | |
| MONITOR OUT (PHONES) | | 仕様 | 標準ステレオフォンジャック | |
| | | 最大出力レベル | 10 mW + 10 mW @ 60 Ω | |
| | | 出力インピーダンス | 10 Ω | |
| バス | MASTER | 1 | | |
| | MONITOR | 3 | | |
| | SEND EFX | 1 | | |
| チャンネルストリップ | LOW CUT | 75 Hz、12 dB/OCT | | |
| | EQ | HIGH : 10 kHz、 \pm 15 dB、シェルビング MID : 2.5 kHz、 \pm 15 dB、ピーキング LOW : 100 Hz、 \pm 15 dB、シェルビング | | |
| レベルメーター | | 9 セグメント | | |
| センドエフェクト | | 8 タイプ | | |
| レコーダー | 最大同時録音トラック数 | 12 @ 44.1/48/96 kHz | | |
| | 最大同時再生トラック数 | 10 | | |
| | 録音フォーマット | WAV 44.1/48/96 kHz 16/24-bit モノラル / ステレオ | | |
| | 記録メディア | SDHC 規格対応カード 4 GB ~ 32 GB (Class 10 以上) SDXC 規格対応カード 64 GB ~ 512 GB (Class 10 以上) | | |
| オーディオインターフェース | 44.1/48 kHz | 録音 : 12 チャンネル 再生 : 4 チャンネル | | |
| | bit 長 | 24-bit | | |
| | インターフェース | USB2.0 | | |
| カードリーダー | クラス | マストレージクラス USB2.0 High Speed | | |
| サンプリング周波数 | | 44.1/48/96 kHz | | |
| 周波数特性 | | -1.0 dB : 20 Hz ~ 20 kHz @ 44.1 kHz サンプリング -3.0 dB : 20 Hz ~ 40 kHz @ 96 kHz サンプリング (GAIN Knob: 3 o'clock position) | | |
| 入力換算ノイズ | | -121 dBu 以下 (IHF-A) @ +54 dB、150 Ω input | | |
| 表示 | | バックライト付き LCD (96x64 ドット) | | |
| 電源 | | 単三乾電池 \times 4 (アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池) AC アダプター (ZOOM AD-17) : DC5 V/1 A ※ USB パスパワー対応 | | |
| 連続録音中の電池持続時間の目安 | | 44.1 kHz/16-bit 4ch SD カードへ録音 (48V OFF、LCD BACKLIGHT=15sec、BATTERY SAVING MODE=ON、ヘッドフォン 62 Ω 負荷) : アルカリ乾電池 約 1.5 時間 ニッケル水素蓄電池 (1900 mAh) 約 3 時間 リチウム乾電池 約 5 時間 ※上記の値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。 | | |
| 消費電力 | | 5 W | | |
| 外形寸法 | | 268 mm (W) \times 282 mm (D) \times 74 mm (H) | | |
| 質量 (本体のみ) | | 1.56 kg | | |