

# MS-50G for Guitar 仕様

エフェクトタイプ (VER.3) :	100 + 72 (MS-50G Effect Managerから追加可能)
同時使用エフェクト:	6
パッチメモリ:	50
プリセットパッチ:	30
サンプリング周波数:	44.1 kHz
A/D 変換:	24 ビット128 倍オーバーサンプリング
D/A 変換:	24 ビット128 倍オーバーサンプリング
信号処理:	32ビット浮動小数 + 32 ビット固定小数
周波数特性:	20Hz ~ 20kHz +1dB - 3dB (10kΩ負荷時)
ディスプレイ:	LCD
入力:	標準フォーンジャック
定格入力レベル:	-20 dBm*
入力インピーダンス:	1MΩ
出力:	2 × 標準フォーンジャック (L/R)
最大出力レベル:	+5 dBm (出力負荷インピーダンス10kΩ以上時)
電池:	単3電池 × 2 連続駆動時間: 7時間 (アルカリ電池使用時)
ACアダプタ (オプション) :	DC9V / センターマイナス / 500mA (ズーム AD-16)
USB:	Bus/パワー、ファームウェア・アップデート
外形寸法:	130.3 (D) x 77.5 (W) x 58.5 (H) mm
重量:	350g (電池含まず)
	*Note: 0 dBm = 0.775 Vrms