

# P8PodTrak仕様

入出力チャンネル数	入力チャンネル数	マイク入力：6（モノラル） スマートフォン入力：1（ステレオ）	
	出力チャンネル数	2（ヘッドフォン×6、スピーカーアウト L/R）	
接続端子	MIC	仕様	XLR ジャック（2 番 HOT）
		入力ゲイン	0 ～ +70 dB
		入力インピーダンス	3 k Ω
		最大入力レベル	+5 dBu（@0 dBFS）
		ファンタム電源	+48 V
	スマートフォン接続端子	仕様	TRRS ミニジャック（4 極 / TIP : L、RING1 : R、RING2 : GND、SLEEVE : MIC）
		入力インピーダンス	3 k Ω
		最大入力レベル	+2.5 dBu
	USB		USB Type-C（オーディオインターフェース機能、マストレージ機能） ※データ転送に対応した USB ケーブルを使用してください。USB バスパワー対応。
	ヘッドフォン	仕様	3.5 mm ステレオミニ
最大出力レベル		20 mW + 20 mW @32 Ω	
出力インピーダンス		27 Ω	
スピーカーアウト	仕様	TRS ジャック（バランス）	
	最大出力レベル	+5.5 dBu	
	出力インピーダンス	320 Ω	
AC アダプター		AD-14 用電源端子	
レコーダー	フォーマット	WAV 44.1 kHz、16-bit モノラル / ステレオ	
	記録メディア	SDHC 規格対応カード 4 GB ～ 32 GB（Class 10 以上） SDXC 規格対応カード 64 GB ～ 512 GB（Class 10 以上）	
オーディオインターフェース		44.1 kHz、16-bit、2in2out	
周波数特性		-1.0 dB：20 Hz ～ 20 kHz @44.1 kHz サンプリング	
入力換算ノイズ		-124 dBu 以下（IHF-A）@+70 dB、150 Ω input	
表示		4.3" フルカラー LCD（480 × 272）、タッチスクリーン	
電源		単三電池 × 4（アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池） AC アダプター（ZOOM AD-14）：DC 5 V/1 A ※ USB バスパワー対応。	
連続使用時の電池持続時間の目安		44.1 kHz/16-bit 4ch SD カードへ録音（+48 V OFF、ヘッドフォン 32 Ω 負荷） アルカリ乾電池：約 2 時間 ニッケル水素蓄電池（1900 mAh）：約 3.5 時間 リチウム乾電池：約 6.5 時間 ※上記の値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。	
消費電力		5 W	
外形寸法		295 mm (W) × 248 mm (D) × 61 mm (H)	
質量（本体のみ）		1.43 kg	

※ 0 dBu = 0.775 V