

Q2n-4K Handy Video Recorder 仕様

撮影素子	1/2.3" 16 M ピクセル CMOS センサー			
レンズ	F 2.8、150° FOV			
動画フォーマット	MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)			
動画解像度	4K/30 p、25 p、24 p 1080/60 p、50 p、30 p、25 p、24 p 720/30 p、25 p			
音声フォーマット	WAV 96 kHz/24-bit、48 kHz/24-bit、44.1 kHz/16-bit			
音声機能	<ul style="list-style-type: none"> • LO CUT : OFF、80 Hz、120 Hz、160 Hz • AUTO GAIN : OFF / CONCERT / SOLO / MEETING • DELAY : 0.0F、0.5F … 10.0 F (WEB カメラ時のみ) • DIRECT MONITOR ON / OFF (USB マイク時のみ) 			
映像機能	<ul style="list-style-type: none"> • FOV : WIDE ・ 0 ・ TELE (5 段階) • SCENE : AUTO / OUTDOOR / SUNSET / NIGHT / CONCERT LIGHT / JAZZ CLUB / DANCE CLUB / MONOCHROME / SEPIA / FILM / X-PROCESS / FLAT 			
ディスプレイ	1.77" フルカラー LCD (160 x 128 dot)			
オーディオ入力	Mic	120° 固定 XY ステレオマイク 最大音圧 : 120 dB SPL 入力ゲイン : $-\infty \sim +39$ dB		
	Line	入力端子 : ステレオミニジャック (プラグインパワー対応) 入力ゲイン : $-\infty \sim +39$ dB 入力インピーダンス : 2 k Ω 以上 プラグインパワー対応 (2.5 V)		
出力端子	ヘッドフォン/ライン兼用ステレオミニジャック HDMI micro Type D			
内蔵スピーカー	300 mW 8 Ω Mono Speaker			
記録メディア	microSD / microSDHC / microSDXC (最大 256 GB)			
USB	microUSB < WEB カメラ > Class : UVC 1.0 + UAC 1.0 仕様 : ビデオ WVGA、720 p オーディオ 48 kHz/16-bit < カードリーダー > Class : USB Mass Storage Class < USB マイク > Class : UAC 1.0 仕様 : 44.1 kHz/16-bit ※カードリーダーと USB マイクは iOS デバイスに対応			
電源	単三電池 × 2 : アルカリ乾電池 LR6(1.5 V)、ニッケル水素蓄電池 HR6(1.2 V)、リチウム乾電池 FR6(1.5 V) AC アダプター (ZOOM AD-17) : DC 5 V/1 A ※ USB バスパワー対応			
連続録画中の電池持続時間の目安	画質	アルカリ LR6 (1.5 V)	ニッケル水素 HR6 (1.2 V)	リチウム FR6 (1.5 V)
	720/30 p	2.0 時間	3.0 時間	6.0 時間
	1080/30 p	1.2 時間	2.0 時間	4.0 時間
	4K/30 p	0.5 時間	1.0 時間	2.0 時間
	音質 : 48 kHz/24-bit ※上記の値はあくまで目安です。 ※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。			
外形寸法	本体 (最大外形) 58.7 mm (D) × 68.5 mm (W) × 83.0 mm (H)			
質量 (本体のみ)	124 g			