

Q8n-4K Handy Video Recorder 仕様

撮影素子		1/2.3" 16 M ピクセル CMOS センサー
レンズ		F2.8 150° FOV
動画フォーマット		MPEG-4 AVC/H.264 (MOV)
動画解像度		4K/30, 25, 24 1080/60, 50, 30, 25, 24 720/60, 50, 30, 25, 24
音声フォーマット		WAVのみ 96 kHz/24-bit, 16-bit 48 kHz/24-bit, 16-bit 44.1 kHz/24-bit, 16-bit
音声機能		LoCut : Off / 80 Hz / 120 Hz / 160 Hz / 200 Hz / 240 Hz Fx : Off / Limiter / Compressor / Leveler / DeEsser / NoiseGate Level : $-\infty$ dB ~ +10 dB Pan : L100 ~ Center ~ R100 Delay : 0 ms, 10 ms ... 300 ms (WEBカメラ使用時) Direct Monitor : On/Off (WEBカメラ、USBマイク機能使用時)
映像機能	FOV	5段階
	SCENE	AUTO / INDOOR / OUTDOOR / NIGHT / CONCERT LIGHT
	セルフタイマー	Off / 3 秒 / 5 秒 / 10 秒
	BRIGHT	LOW / NORMAL / HIGH
ディスプレイ		2.0" フルカラーLCD 320x240
オーディオ入力	MIC	XYマイク : XYQ-8 (XY ステレオ方式 120°) 最大音圧 : 120 dB SPL 入力ゲイン : $-\infty$ dB ~ 43 dB
	INPUT 1/2	入力端子 : XLR 入力ゲイン (PAD OFF) : $-\infty$ dB ~ 55 dB 入力インピーダンス : 1.8 k Ω 以上 最大許容入力レベル : +26 dBu (PAD ON) ファンタム電源 : +12 V / +24 V / +48 V 入力換算雑音 : -120 dBu 以下
出力端子		ライン / ヘッドフォン兼用ステレオミニジャック HDMI micro Type D
内蔵スピーカー		300 mW 8 Ω Mono Speaker
記録メディア		microSD / microSDHC / microSDXC (最大 512 GB)

USB	<p>USB Type-C < WEB カメラ > Class : UVC 1.0 + UAC 1.0、 仕様：ビデオ WVGA、720 p、1080 p オーディオ 48 kHz/16-bit 上り ステレオ < カードリーダー > Class : USB Mass Storage Class < USB マイク > Class : UAC 1.0、仕様：44.1 kHz/16-bit 上り：2 ch、下り：2 ch ※カードリーダーとUSB マイクはiOS デバイスに対応 ※ USBバスパワー動作対応 ※ データ転送に対応したUSBケーブルを使用してください</p>
REMOTE	専用無線アダプター (ZOOM BTA-1)
電源	<p>リチウムイオン電池：最大電圧DC4.2V、公称電圧 DC3.7V、容量 1,600 mAh ACアダプター (ZOOM AD-17) : DC 5V/1A</p>
充電時間	<p>USB2.0ポート 経由：約4 時間30 分 USB3.0ポート 経由：約3時間00 分 ZOOM AD-17 経由：約 3時間00 分</p>
電池寿命	<p>4K/30 1時間20分 1080/30 2時間30分 ※ MOV モード、48 kHz/24-bit、XYQ-8接続、XLR入力なし、省電 力モード有効時</p>
外形寸法	<p>本体 (アーム収納時、マイクあり) : 全長159×幅68×高さ65 mm 本体 (アーム起こした時、マイクあり) : 全長134×幅68×高さ 135 mm マイク単品 : 全長45×幅66×高さ51 mm</p>
質量	367 g (電池含む)