

# U-22 Handy Audio Interface 仕様

ANALOG IN	MIC/Hi-Z	仕様	TRS/XLR コンボジャック (XLR:2番ホット TRS:TIPホット)	
		入力ゲイン	0 ~ 43 dB	
		入力インピーダンス	2.6 k $\Omega$ (MIC) 484 k $\Omega$ (Hi-Z)	
		最大入力レベル	-0.8 dBu (MIC) / +8.7 dBu (Hi-Z)	
		ファンタム電源	+48 V	
LINE IN		仕様	ステレオミニジャック	
		入力インピーダンス	22 k $\Omega$	
		最大入力レベル	+1.0 dBu	
ANALOG OUT	OUTPUT L/R	仕様	RCAピン(コアキシャル)	
		最大出力レベル	-0.8 dBu (@0 dBFS) (10 k $\Omega$ 負荷時)	
	PNONES		仕様	ステレオミニジャック 10 mW x 2 (32 $\Omega$ 負荷時)
			出力インピーダンス	10 $\Omega$
周波数特性			44.1 kHz: $\pm 1.5$ dB (20 Hz - 20 kHz) 96 kHz: $\pm 2$ dB (20 Hz - 40 kHz)	
入力換算ノイズ			実測EIN:-120 dB以下 (IHF-A) @43 dB、150 $\Omega$ input	
オーディオ録音再生 チャンネル数			録音:2チャンネル 再生:2チャンネル	
サンプリング周波数			96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz	
ビット長			24-bit	
インターフェース			USB2.0	
電源			USBバスパワー (Type B) / ZOOM AD-17 (Micro-B) / DC5V電源 (Micro-B) / 単三電池2本 (連続駆動時間:約5時間 (ファンタムOFF))	
消費電力			最大 5 W	
外形寸法			119.2 mm (D) $\times$ 91.8 mm (W) $\times$ 44.6 mm (H)	
質量(本体のみ)			151 g	

※0 dBu = 0.775 Vrms

※電池連続駆動時間はあくまで目安です。当社試験法によるものであり、使用環境により大きく異なります。