

U-24 Handy Audio Interface 仕様

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ANALOG IN | INPUT 1/2 | 仕様 | TRS/XLR コンボジャック (XLR:2番ホット TRS:TIPホット) |
| | | 入力ゲイン | 0 ~ 43 dB |
| | | 入力インピーダンス | 2.6 k Ω (MIC IN) 1.1 M Ω (Hi-Z機能ON時) |
| | | 最大入力レベル | +2.7 dBu (MIC IN) / +20.7 dBu (TRS IN) |
| | | ファンタム電源 | +48 V |
| ANALOG OUT | MAIN OUT L/R | 仕様 | TRSフォンジャック (アンバランス) |
| | | 最大出力レベル | +10 dBu (@0 dBFS) |
| | | 出カインピーダンス | 330 Ω |
| | LINE OUT 1/2 | 仕様 | RCAピン (コアキシャル) |
| | | 最大出力レベル | +8 dBu (@0 dBFS) |
| | | 出カインピーダンス | 1 k Ω |
| | PNONES | 仕様 | 標準ステレオフォンジャック 30 mW x 2 (32 Ω 負荷時) |
| | | 最大出力レベル | +10 dBu (@0 dBFS) |
| | | 出カインピーダンス | 33 Ω |
| | | 周波数特性 | 44.1 kHz: ± 1.5 dB (20 Hz - 20 kHz) 96 kHz: ± 2 dB (20 Hz - 40 kHz) |
| 入力換算ノイズ | 実測EIN: -119.5 dB (IHF-A) @43 dB, 150 Ω input | | |
| オーディオ録音再生 チャンネル数 | 録音: 2チャンネル 再生: 4チャンネル | | |
| サンプリング周波数 | 96 kHz, 88.2 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz | | |
| ビット長 | 24-bit | | |
| インターフェース | USB2.0 | | |
| MIDI IN/OUT | 5ピンDINジャック | | |
| 電源 | USBバスパワー (Type B) / ZOOM AD-17 (Micro-B) / DC5V電源 (Micro-B) / 単三電池2本 (連続駆動時間: 約4時間 (ファンタムOFF)) | | |
| 消費電力 | 最大 5 W | | |
| 外形寸法 | 191.8 mm (D) \times 92.3 mm (W) \times 42.7 mm (H) | | |
| 質量 (本体のみ) | 285 g | | |

※0 dBu = 0.775 Vrms

※電池連続駆動時間はあくまで目安です。当社試験法によるものであり、使用環境により大きく異なります。