

U-44 Handy Audio Interface 仕様

ANALOG IN	INPUT 1/2	仕様	TRS/XLR コンボジャック (XLR:2番ホット TRS:TIPホット)	
		入力ゲイン	0 ~ 43 dB	
		入力インピーダンス	2.6 k Ω (MIC IN) 1.1 M Ω (Hi-Z機能ON時)	
		最大入力レベル	+2.7 dBu (MIC IN) / +20.7 dBu (TRS IN)	
		ファンタム電源	+48 V	
ANALOG OUT	MIC IN	対応マイク	XYH-6、MSH-6、SGH-6、EXH-6、SSH-6、XYH-5	
		仕様	TRSフォンジャック (アンバランス)	
	MAIN OUT L/R	最大出力レベル	+10 dBu (@0 dBFS)	
		出カインピーダンス	330 Ω	
	LINE OUT 1/2	仕様	RCAピン (コアキシャル)	
		最大出力レベル	+8 dBu (@0 dBFS)	
		出カインピーダンス	1 k Ω	
	PNONES	仕様	標準ステレオフォンジャック	30 mW x 2 (32 Ω 負荷時)
			最大出力レベル	+10 dBu (@0 dBFS)
			出カインピーダンス	33 Ω
仕様			角型オプティカルコネクタ	
DIGITAL IN/ OUT	S/PDIF OPTICAL	対応周波数	96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz	
	S/PDIF COAXIAL	仕様	RCAピン (コアキシャル)	
周波数特性	仕様	対応周波数	96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz 44.1 kHz: ± 1.5 dB (20 Hz - 20 kHz) 96 kHz: ± 2 dB (20 Hz - 40 kHz)	
		実測EIN: -119.5 dB (IHF-A) @43 dB、150 Ω input		
入力換算ノイズ	仕様	録音: 4チャンネル 再生: 4チャンネル		
オーディオ録音再生 チャンネル数	仕様	96 kHz、88.2 kHz、48 kHz、44.1 kHz		
サンプリング周波数	仕様	24-bit		
ビット長	仕様	USB2.0		
インターフェース	仕様	5ピンDINジャック		
MIDI IN/OUT	仕様	USBバスパワー (Type B) / ZOOM AD-17 (Micro-B) / DC5V電源 (Micro-B) / 単三電池2本 (連続駆動時間: 約4時間 (ファンタムOFF))		
電源	仕様	最大 5 W		
消費電力	仕様	198.8 mm (D) \times 92.3 mm (W) \times 42.7 mm (H)		
外形寸法	仕様	310 g		
質量 (本体のみ)	仕様			

※0 dBu = 0.775 Vrms

※電池連続駆動時間はあくまで目安です。当社試験法によるものであり、使用環境により大きく異なります。