

UAC-2 USB3.0 Audio Converter 仕様

入力	INPUT1/2	仕様	XLR/TRS コンボジャック (XLR:2 番ホット TRS:TIP ホット)
		入力ゲイン	0 ~ 60dB (1dBステップ)
		入力インピーダンス	5k Ω 1M Ω (Hi-Z機能ON時)
		最大入力レベル	+12dBu (@0dBFS)
		ファンタム電源	+48V
出力	OUTPUT L/R	仕様	TRS フォンジャック (バランス)
		最大出力レベル	+14dBu (@0dBFS)
		出カインピーダンス	100 Ω
	PHONES	仕様	標準ステレオフォンジャック 20mW \times 2 (32 Ω 負荷時)
		最大出力レベル	+8dBu (@0dBFS)
		出カインピーダンス	33 Ω
周波数特性		周波数特性 (44.1kHz) : -1.0 dB: 20 Hz - 20 kHz 周波数特性 (96kHz) : -1.0 dB: 20 Hz - 40 kHz 周波数特性 (192kHz) : -1.0 dB: 20 Hz - 60 kHz	
入力換算ノイズ		実測 EIN: -125dBu (IHF-A) @ 60dB、150 Ω input	
ダイナミックレンジ		AD: 118dB typ (IHF-A) DA: 120dB typ (IHF-A)	
オーディオ録音再生 チャンネル数		録音: 2 チャンネル 再生: 2 チャンネル	
サンプリング周波数		192kHz、176.4kHz、96kHz、88.2kHz、48kHz、44.1kHz	
ビット長		24bit	
インターフェース		USB3.0 / 2.0	
MIDI IN/OUT		5ピンDINジャック	
電源		USB/バスパワー / ACアダプター AD-14 (DC 5V/1A) (別売)	
消費電力		最大5W	
外形寸法		113.9mm(D) x 176.0mm(W) x 46.2mm(H)	
質量(本体のみ)		750g	

※0dBu=0.775Vrms