

# V3 Vocal Processor 仕様

## ボイスエフェクト

EFFECTS:	16 タイプ (HARMONY、VOCODER、TALK BOX、PITCH CORRECT-KEY、OCTAVE、UNISON、WHISTLE、PITCH CORRECT-CHROMATIC、DISTORTION、TELEPHONE、BEAT BOX、CHORUS、CHILD、ROBOT、DEEP、FORMANT CHARACTER)
同時使用エフェクト数:	5 (COMP、ENHANCE、EFFECT、DELAY、REVERB)
サンプリング周波数:	44.1 kHz
A/D 変換:	24-bit 128 倍オーバーサンプリング
D/A 変換:	24-bit 128 倍オーバーサンプリング
信号処理:	32-bit
周波数特性:	20 Hz ~ 20 kHz (+ 1 dB - 3 dB) (10 k Ω 負荷時)

## 入力

MIC IN: XLRジャック:	
入力ゲイン:	+3 - +40 dB
MAXIMUM INPUT LEVEL:	+4 dBu
入力インピーダンス:	3 k Ω 以上
ファンタム電源:	+48 V
AUX IN: ステレオミニジャック:	
定格入力レベル:	-10 dBu
入力インピーダンス (ライン) :	22 k Ω

## 出力

L/R: 標準モノラルフォンジャック:	
最大出力レベル:	+6 dBu
出力インピーダンス:	100 Ω
PHONES: ステレオミニジャック:	
最大出力:	20 mW + 20 mW (32 Ω 負荷時)
入力換算雑音 (ファンタムOFF 時) :	-125 dBu 以下 (A-weighted、150 Ω input、入力ゲイン +40 dB)
コントロール入力	FS01/FP02M 入力

## 電源

電源:	AC アダプタ DC9 V センターマイナス、500 mA (ズーム AD-16) 単三乾電池4 本 連続駆動時間 約3 時間半 (アルカリ電池使用時)
USB: 端子:	USB2.0 Micro-B / 対応ケーブル : USB2.0 Micro-B ケーブル
オーディオインターフェース:	2-in/2-out USB2.0 Full Speed, 44.1 kHz, 16/24/32-bit ※データ転送に対応したUSB ケーブルを使用してください。 ※ USB 端子からの給電も可能です。 ※充電専用ケーブルを使用した場合、給電以外の機能は使えません。
外形寸法:	150 mm (D) × 190 mm (W) × 50 mm (H)
重量:	0.59 kg (電池を除く) ※ 0 dBu = 0.775 V