# V6 Vocal Processor 仕様

| | | |
|---|---|---|
| ボイス | | 12 タイプ |
| エフェクト | | 10 タイプ |
| ハーモニー | | 5 タイプ |
| パッチメモリー数 | | 100 |
| サンプリング周波数 | | 44.1 kHz |
| A/D 変換 | | 24-bit 128 倍オーバーサンプリング |
| D/A 変換 | | 24-bit 128 倍オーバーサンプリング |
| 信号処理 | | 32-bit |
| 周波数特性 | | 20 Hz ～ 20 kHz（+1 dB/-3 dB）（200 k Ω負荷時） |
| ディスプレイ | | 2 桁 7 セグメント LED |
| 入力 | SGV-6 | 指向性：スーパーカーディオイド (単一指向性マイクユニット x3)<br>感度：–46 dB/1 Pa 1 kHz (各マイクユニット )<br>最大入力音圧：140 dBSPL |
| | MIC IN | XLR ジャック<br>入力ゲイン : +3 ～ +40 dB<br>最大入力レベル：+4 dBu<br>入力インピーダンス : 3 k Ω以上 (1 kHz)<br>ファンタム電源 : +48 V |
| 出力 | OUTPUT | XLR ジャック<br>最大出力レベル : +8 dBu<br>出力インピーダンス： 50 Ω（HOT-GND、COLD-GND、1 kHz）<br>100 Ω（HOT-COLD、1 kHz）<br>GROUND LIFT（スイッチ切り替え） |
| | PHONES | ステレオミニジャック<br>最大出力レベル :<br>20 mW + 20 mW（32 Ω負荷時） |
| 入力換算雑音（ファンタム OFF 時） | | –125 dBu 以下（A-weighted, 150 Ω input, 入力 ゲイン +40 dBu） |
| ノイズフロアー（残留ノイズ） | | –75 dBu |
| コントロール入力 | | FP02 入力 |
| 電源 | | AC アダプター DC9 V センターマイナス、500 mA（ズーム AD-16）<br>単三乾電池 4 本 連続駆動時間 約 3 時間半（アルカリ電池使用時） |
| USB | | コネクタ : microUSB<br>オーディオインターフェース動作：2in 2out USB2.0 Full Speed、<br>44.1 kHz 16/24/32-bit<br>※ USB 端子からの給電も可能です。<br>※充電専用ケーブルを使用した場合、給電以外の機能は使えません。 |
| 外形寸法 | | 181 mm (D) x 320 mm (W) x 77 mm (H) |
| 重量 | | 1.56 kg（電池を除く） |
| オプション | | エクスプレッションペダル FP02 |

※ 0 dBu ＝ 0.775 V

© 2019 ZOOM CORPORATION